

SDE/SBE Einbau-Scheibenleuchten Recessed edge luminaires






- Aluminiumprofil
- 22m (SDE) oder 30m (SBE) Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset als Einsteckfolie
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Einbaumontage
- -5° bis +40°C

- Aluminium profiled housing
- 22m (SDE) or 30m (SBE) viewing distance
- complete set of pictographs
- IP40
- LED illuminant
- Recessed ceiling mounting
- -5° up to +40°C

Formschöne Einbau-Scheibenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.



Elegant recessed edge luminaire according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking and lighting of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Leuchtmittel Illuminant	
Einbaumontage Recessed mounting			
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC			
LED, 230V AC/DC	SDE 009	LED 2W	
LED, 230V AC/DC	SBE 009	LED 3W	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module			
LED, 230V AC/DC	SDE 009ML	LED 2W	
LED, 230V AC/DC	SBE 009ML	LED 3W	



Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
Einbaumontage Recessed mounting					
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires					
LED, 230V AC, 3h	SDE 003	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	SBE 003	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module					
LED, 230V AC, 3h	SDE 003SC	3h	LED	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 3h	SBE 003SC	3h	LED	4,8V/2,0Ah	



Maße SDE
Dimensions SDE



Lochausschnitt SDE
hole cutout SDE



Maße SBE
Dimensions SBE



Lochausschnitt SBE
hole cutout SBE



*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.